**Karta produktu zgodna z ROZPORZĄDZENIEM DELEGOWANYM KOMISJI (UE) NR 65/2014 z dnia 1 października 2013 r. oraz ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 66/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.**

| | |
|---|---|
| Nazwa dostawcy lub znak towarowy | SMEG |
| Identyfikator modelu dostawcy | KD120HXE |
| Roczne zużycie energii (AEChood) | 41.6 kWh/a |
| Klasa efektywności energetycznej | A+ |
| Wydajność przepływu dynamicznego (FDEhood) | 36.3 |
| Klasa wydajności przepływu dynamicznego | A |
| Sprawność oświetlenia (LEhood) | 74.8 lux/W |
| Klasa sprawności oświetlenia | A |
| Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń (GFEhood) | 74.9 % |
| Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń | D |
| Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin) | 287 m³/h |
| Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax) | 606 m³/h |
| Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost) | 777 m³/h |
| Poziom hałasu przy min wydajności | 49 dBA |
| Poziom hałasu przy max wydajności | 67 dBA |
| Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego | 73 dBA |
| Pobór mocy mierzony w trybie wyłączenia (Po) | 0.1 W |
| Pobór mocy mierzony w trybie czuwania (Ps) | 0.1 W |
| Współczynnik upływu czasu (f) | 0.7 |
| Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep) | 400 m³/h |
| Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep) | 490 Pa |
| Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności | 150 W |
| Moc nominalna systemu oświetlenia (WI) | 5 W |
| Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle) | 329 lux |
| Poziom mocy akustycznej (Lwa) | 67 dBA |

sobota, 7 listopada 2026

**Smeg S.p.A.**
Via Leonardo da Vinci, 4
42016 Guastalla (RE), Italy
Tel. 0039 05228211
smeg@smeg.it