

Product fiche concerning the COMMISSION REGULATION (EU) No 66/2014 of 14 January 2014

Supplier name or brand	SMEG
Product code	KD120HXE
Щорічне енергоспоживання (AEC _{hood})	41.6 кВт/год
Клас енергоефективності	A+
Динамічна ефективність передачі зволожуючого розчину (FDE витяжки)	36.3
Клас ефективності флюїдинамики	A
Ефективність освітлення (LE _{hood})	74.8 lux/W
Клас ефективності освітлення	A
Ефективність фільтрації жиру	74.9 %
Клас фільтрації	D
Потік повітря на мінімальній швидкості	287 м³/ч
Продуктивність на максимальній швидкості	606 м³/ч
Продуктивність на інтенсивній швидкості	777 м³/ч
Рівень шуму на мінімальній швидкості	49 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A, на максимальній швидкості	67 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A на інтенсивній швидкості	73 дБ(A)
Енергоспоживання в режимі ВИМК. (Off)	0.1 Вт
Енергоспоживання в режимі очікування	0.1 Вт
Коефіцієнт збільшення часу	0.7
Потік повітря, виміряний в умовах оптимального ККД	400 м³/ч
Виміряний тиск повітря у точці найкращої ефективності	490 Па
Виміряна споживана потужність у точці найкращої ефективності	150 Вт
Номінальна потужність системи освітлення	5 Вт
Середнє освітлення варильної поверхні (E _{middle})	329 lux
Рівень звукової потужності при максимальному налаштуванні	67 дБ(A)

Tuesday, 23 June 2026