

Supplier name or brand	SMEG
Product code	KD90HNE
Ročná spotreba energie (AEC _{hood})	40.3 kWh/a
Trieda energetickej účinnosti	A+
Účinnosť prúdenia tekutín (FDE _{hood})	36.2
Trieda účinnosti prúdenia tekutín	A
Účinnosť osvetlenia (LE _{hood})	78.2 lux/W
Trieda účinnosti osvetlenia	A
Účinnosť filtrácie tukov	78.5 %
Trieda účinnosti filtrácie tukov	C
Prietok vzduchu pri minimálnej rýchlosti	288 m ³ /h
Prietok vzduchu pri maximálnej rýchlosti	630 m ³ /h
Prietok vzduchu pri rýchlosti boost	781 m ³ /h
Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri minimálnej rýchlosti	48 dBA
Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri maximálnej rýchlosti	67 dBA
Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri rýchlosti boost	72 dBA
Koeficient zvýšenia času	1.00
Nameraný objemový prietok vzduchu v bode najvyššej účinnosti	413 m ³ /h
Nameraný tlak vzduchu v bode najvyššej účinnosti	476 Pa
Nameraný vstupný elektrický výkon v bode najvyššej účinnosti	151 W
Normálny výkon systému osvetlenia	2 W
Priemerná intenzita osvetlenia na varnom povrchu (E _{middle})	172 lux
Úroveň akustického výkonu pri najvyššom nastavení	67 dBA

sobota, 2. mája 2026