**EU- Produktdatenblatt nach DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 65/2014 DER KOMMISSION vom 1. Oktober 2013 und DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 66/2014 DER KOMMISSION vom 14. Januar 2014**

| | |
|---|---|
| Name oder Marke des Herstellers | SMEG |
| Produktkennzeichnung | KD90HXE |
| Jährlicher Energieverbrauch (AEC) | 40.3 kWh/Jahr |
| Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz) | A+ |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood) | 36.2 |
| Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood) | A |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood) | 78.2 lux/W |
| Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood) | A |
| Fettabscheidegrad (GFEhood) | 78.5 % |
| Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood) | C |
| Luftdurchsatz bei niedrigster Stufe | 288 m³/h |
| Luftstrom auf Maximalstufe | 630 m³/h |
| Luftstrom auf Intensivstufe | 781 m³/h |
| A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin) | 48 dBA |
| A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax) | 67 dBA |
| A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe | 72 dBA |
| Zeitverlängerungsfaktor (f) | 1.00 |
| Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep) | 413 m³/h |
| Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep) | 476 Pa |
| Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep) | 151 W |
| Beleuchtungs-Leistung (W) | 2 W |
| Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle) | 172 lux |
| Geräuschpegel bei höchster Einstellung (Lwa) | 67 dBA |

Samstag, 21. November 2026

**Smeg S.p.A.**
Via Leonardo da Vinci, 4
42016 Guastalla (RE), Italy
Tel. 0039 05228211
smeg@smeg.it