

Product fiche concerning the COMMISSION REGULATION (EU) No 66/2014 of 14 January 2014

Supplier name or brand	SMEG
Product code	KD90HXE
Щорічне енергоспоживання (AEC _{hood})	40.3 кВт/год
Клас енергоефективності	A+
Динамічна ефективність передачі зволожуючого розчину (FDE витяжки)	36.2
Клас ефективності флюїдинамики	A
Ефективність освітлення (LE _{hood})	78.2 lux/W
Клас ефективності освітлення	A
Ефективність фільтрації жиру	78.5 %
Клас фільтрації	C
Потік повітря на мінімальній швидкості	288 м³/ч
Продуктивність на максимальній швидкості	630 м³/ч
Продуктивність на інтенсивній швидкості	781 м³/ч
Рівень шуму на мінімальній швидкості	48 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A, на максимальній швидкості	67 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A на інтенсивній швидкості	72 дБ(A)
Коефіцієнт збільшення часу	1.00
Поток повітря, виміряний в умовах оптимального ККД	413 м³/ч
Виміряний тиск повітря у точці найкращої ефективності	476 Pa
Виміряна споживана потужність у точці найкращої ефективності	151 Вт
Номінальна потужність системи освітлення	2 Вт
Середнє освітлення варильної поверхні (E _{middle})	172 lux
Рівень звукової потужності при максимальному налаштуванні	67 дБ(A)

3 червня 2026 р.
