

**Produktblad vedrørende KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) nr. 65/2014 af 1. oktober 2013 og KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) nr. 66/2014 af 14 januar 2014**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Leverandørens navn eller varemærke                                    | SMEG                  |
| Produktkod  | KDD60VXE-3            |
| Årligt effektivitet forbrug (AEChood)                                 | 64.2 kWh/a            |
| Energieffektivitetsklasse   | B                     |
| Fluid Dynamic Efficiency (FDEhood)                                    | 28.50                 |
| Fluid Dynamic Efficiency-klasse                                       | A                     |
| Belysningens effektivitet (LEhood)                                    | 33 lux/W              |
| Belysningens effektivitetsklasse                                      | A                     |
| Fedtfiltreringseffektivitet   | 55.1 %                |
| Fedtfiltrering effektivitetsklasse                                    | E                     |
| Luftstrøm ved minimumshastighed                                       | 200 m <sup>3</sup> /h |
| Luftstrøm ved maksimumshastighed                                      | 350 m <sup>3</sup> /h |
| Luftstrøm ved boost-hastighed   | 650 m <sup>3</sup> /h |
| Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed  | 46 dBA                |
| Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed | 59 dBA                |
| Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed    | 70 dBA                |
| Strømforbrug i slukket tilstand                                       | 0.49 W                |
| Tid, stigningsfaktor  | 1.0                   |
| Energieffektivitetsindeks   | 59                    |
| Målt luftmængde ved bedste driftspunkt                                | 377 m <sup>3</sup> /h |
| Målt lufttryk ved bedste driftspunkt                                  | 446 Pa                |
| Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt                     | 164 W                 |
| Normal effekt på lys-system   | 6 W                   |
| Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle)           | 200 lux               |
| Lydeffektniveau ved højeste indstilling                               | 52 dBA                |

23. juni 2026