

**Product fiche concerning the COMMISSION REGULATION (EU) No 66/2014 of 14 January 2014**

Supplier name or brand	SMEG
Product code	KDD60VXE-3
Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)	64.2 kWh/a
Energi effektivitets klasse	B
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEhood)	28.50
Flytende Dynamisk Effektivitet klasse	A
Belysning Effektivitet (LEhood)	33 lux/W
Belysning Effektivitet klasse	A
Fettfiltrering effektivitet	55.1 %
Fettfiltrering effektivitetsklasse	E
Luftstrøm på minimum hastighet	200 m <sup>3</sup> /h
Luftmengde ved maksimal hastighet	350 m <sup>3</sup> /h
Luftmengde ved økt hastighet	650 m <sup>3</sup> /h
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet	46 dBA
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på maksimum hastighet	59 dBA
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økt hastighet	70 dBA
Strømforbruk i Av-modus	0.49 W
Tidsøkning faktor	1.0
Energi effektivitetsindeks	59
Målt lufttrykk på beste effektssgrad	377 m <sup>3</sup> /h
Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	446 Pa
Målt strøm på beste virkningsgrad	164 W
Normal styrke på lyssystem	6 W
Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)	200 lux
Lydstyrke nivå på høyeste styrke	52 dBA

lørdag 18. april 2026