

Produktblad angående KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014 av den 1 oktober 2013 och KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 66/2014 av den 14 januari 2014

| | |
|--|-----------------------|
| Leverantörens namn eller varumärke | SMEG |
| Produktkod | KDD60VXE-3 |
| Årlig effektförbrukning (AEC _{hood}) | 64.2 kWh/a |
| Energieffektivitetsklass | B |
| Flödesdynamisk effektivitet (FDE _{hood}) | 28.50 |
| Flödesdynamisk effektivitetsklass | A |
| Belysningseffektivitet (LE _{hood}) | 33 lux/W |
| Belysningseffektivitetsklass | A |
| Fettfiltreringseffektivitet | 55.1 % |
| Fettfiltreringseffektivitetsklass | E |
| Luftflöde vid minimihastighet | 200 m ³ /h |
| Luftflöde vid maxhastighet | 350 m ³ /h |
| Luftflöde vid boosthastighet | 650 m ³ /h |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimihastighet | 46 dBA |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maximihastighet | 59 dBA |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid boosthastighet | 70 dBA |
| Effektförbrukning i fränläge | 0.49 W |
| Tidsökningsfaktor | 1.0 |
| Energieffektivitetsindex | 59 |
| Uppmätt luftflöde vid bästa effektivitetspunkt | 377 m ³ /h |
| Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt | 446 Pa |
| Uppmätt tillförd effekt vid bästa effektivitetspunkt | 164 W |
| Belysningssystemets normala effekt | 6 W |
| Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (E _{middle}) | 200 lux |
| Ljudeffektnivå vid högsta inställning | 52 dBA |

den 9 juni 2026
