

Supplier name or brand	SMEG
Product code	KDD60VXE-2
Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)	73.4 kWh/a
Energi effektivitets klasse	B
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEhood)	22.4
Flytende Dynamisk Effektivitet klasse	C
Belysning Effektivitet (LEhood)	29 lux/W
Belysning Effektivitet klasse	A
Fettfiltrering effektivitet	55.1 %
Fettfiltrering effektivitetsklasse	E
Luftstrøm på minimum hastighet	135 m <sup>3</sup> /h
Luftmengde ved maksimal hastighet	295 m <sup>3</sup> /h
Luftmengde ved økt hastighet	570 m <sup>3</sup> /h
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet	44 dB(A)
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på maksimum hastighet	57 dB(A)
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økt hastighet	71 dB(A)
Strømforbruk i Av-modus	0.49 W
Tidsøkning faktor	1.2
Energi effektivitetsindeks	69.9
Målt lufttrykk på beste effektssgrad	293 m <sup>3</sup> /h
Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	429 Pa
Målt strøm på beste virkningsgrad	156 W
Normal styrke på lyssystem	7 W
Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)	200 lux
Lydstyrke nivå på høyeste styrke	57 dB(A)

fredag 20. september 2024