

Supplier name or brand	SMEG
Product code	KDD60VXE-2
Щорічне енергоспоживання (AEChood)	73.4 кВт/год
Клас енергоефективності	B
Динамічна ефективність передачі зволожуючого розчину (FDE витяжки)	22.4
Клас ефективності флюїдодинаміки	C
Ефективність освітлення (LEhood)	29 lux/W
Клас ефективності освітлення	A
Ефективність фільтрації жиру	55.1 %
Клас фільтрації	E
Потік повітря на мінімальній швидкості	135 м³/ч
Продуктивність на максимальній швидкості	295 м³/ч
Продуктивність на інтенсивній швидкості	570 м³/ч
Рівень шуму на мінімальній швидкості	44 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A, на максимальній швидкості	57 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A на інтенсивній швидкості	71 дБ(A)
Енергоспоживання в режимі ВІМК. (Off)	0.49 Вт
Коефіцієнт збільшення часу	1.2
Клас енергоефективності	69.9
Потік повітря, виміряний в умовах оптимального ККД	293 м³/ч
Виміряний тиск повітря у точці найкращої ефективності	429 Pa
Виміряна споживана потужність у точці найкращої ефективності	156 Вт
Номінальна потужність системи освітлення	7 Вт
Середнє освітлення варильної поверхні (Emiddle)	200 lux
Рівень звукової потужності при максимальному налаштуванні	57 дБ(A)

dinsdag 13 mei 2025