

**Produktblad vedrørende KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) nr. 65/2014 af 1. oktober 2013 og KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) nr. 66/2014 af 14 januar 2014**

Leverandørens navn eller varemærke	SMEG
Produktkod	KDD60VXE-3
Årligt effektivitet forbrug (AEChood)	64.2 kWh/a
Energieffektivitetsklasse	B
Fluid Dynamic Efficiency (FDEhood)	28.50
Fluid Dynamic Efficiency-klasse	A
Belysningens effektivitet (LEhood)	33 lux/W
Belysningens effektivitetsklasse	A
Fedtfiltreringseffektivitet	55.1 %
Fedtfiltrering effektivitetsklasse	E
Luftstrøm ved minimumshastighed	200 m <sup>3</sup> /h
Luftstrøm ved maksimumshastighed	350 m <sup>3</sup> /h
Luftstrøm ved boost-hastighed	650 m <sup>3</sup> /h
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed	46 dBA
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed	59 dBA
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed	70 dBA
Strømforbrug i slukket tilstand	0.49 W
Tid, stigningsfaktor	1.0
Energieffektivitetsindeks	59
Målt luftmængde ved bedste driftspunkt	377 m <sup>3</sup> /h
Målt lufttryk ved bedste driftspunkt	446 Pa
Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt	164 W
Normal effekt på lys-system	6 W
Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle)	200 lux
Lydeffektniveau ved højeste indstilling	52 dBA

19. april 2026