

**Produktblad angående KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014 av den 1 oktober 2013 och KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 66/2014 av den 14 januari 2014**

---

Leverantörens namn eller varumärke	SMEG
Produktkod	KDD60VXE-3
Årlig effektförbrukning (AEC <sub>hood</sub> )	64.2 kWh/a
Energieffektivitetsklass	B
Flödesdynamisk effektivitet (FDE <sub>hood</sub> )	28.50
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A
Belysningseffektivitet (LE <sub>hood</sub> )	33 lux/W
Belysningseffektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitet	55.1 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass	E
Luftflöde vid minimihastighet	200 m <sup>3</sup> /h
Luftflöde vid maxhastighet	350 m <sup>3</sup> /h
Luftflöde vid boosthastighet	650 m <sup>3</sup> /h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimihastighet	46 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maximihastighet	59 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid boosthastighet	70 dBA
Effektförbrukning i fränläge	0.49 W
Tidsökningsfaktor	1.0
Energieffektivitetsindex	59
Uppmätt luftflöde vid bästa effektivitetspunkt	377 m <sup>3</sup> /h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt	446 Pa
Uppmätt tillförd effekt vid bästa effektivitetspunkt	164 W
Belysningssystemets normala effekt	6 W
Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (E <sub>middle</sub> )	200 lux
Ljudeffektnivå vid högsta inställning	52 dBA

den 1 maj 2026

---