

Supplier name or brand	SMEG
Product code	KDD90CNE
צריכת יעילות שנתית (AEC <sub>hood</sub> )	58.3 kWh/a
קטגוריית יעילות אנרגטית	A
יעילות דינמית נוזלית (FDE <sub>hood</sub> )	30
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית	A
יעילות תאורה (LE <sub>hood</sub> )	29 lux/W
קטגוריית יעילות תאורה	A
יעילות סינון שומן	65.1 %
קטגוריית יעילות סינון שומן	D
זרימת אוויר במהירות מינימלית	160 m <sup>3</sup> /h
זרימת אוויר במהירות מקסימלית	350 m <sup>3</sup> /h
זרימת אוויר במהירות מואצת	700 m <sup>3</sup> /h
אקוסטית באוויר במהירות מינימלית A פליטת עוצמת צליל בשקלול	40 dBA
אקוסטית באוויר במהירות מרבית A פליטת עוצמת צליל בשקלול	54 dBA
אקוסטית באוויר במהירות מואצת A פליטת עוצמת צליל בשקלול	70 dBA
צריכת חשמל במצב כבוי	0.49 W
מקדם הארכת זמן	0.9
אינדקס יעילות אנרגטית	53.8
קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר	397 m <sup>3</sup> /h
לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר	441 Pa
חשמל מבוא נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר	162 W
הספק נקוב של מערכת התאורה	7 W
הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	200 lux
רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר	54 dBA

יום רביעי 20 מאי 2026