

Produktblad angående KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014 av den 1 oktober 2013 och KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 66/2014 av den 14 januari 2014

Leverantörens namn eller varumärke	SMEG
Produktkod	KDD90CNE
Årlig effektförbrukning (AEC _{hood})	58.3 kWh/a
Energieffektivitetsklass	A
Flödesdynamisk effektivitet (FDE _{hood})	30
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A
Belysningseffektivitet (LE _{hood})	29 lux/W
Belysningseffektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitet	65.1 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass	D
Luftflöde vid minimihastighet	160 m ³ /h
Luftflöde vid maxhastighet	350 m ³ /h
Luftflöde vid boosthastighet	700 m ³ /h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimihastighet	40 dB(A)
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maximihastighet	54 dB(A)
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid boosthastighet	70 dB(A)
Effektförbrukning i fränläge	0.49 W
Tidsökningsfaktor	0.9
Energieffektivitetsindex	53.8
Uppmätt luftflöde vid bästa effektivitetspunkt	397 m ³ /h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt	441 Pa
Uppmätt tillförd effekt vid bästa effektivitetspunkt	162 W
Belysningssystemets normala effekt	7 W
Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (E _{middle})	200 lux
Ljudeffektnivå vid högsta inställning	54 dB(A)

den 23 september 2023
