

Leverandørens navn eller varemærke	SMEG
Produktkod	KDD90CNE2
Årligt effektivitet forbrug (AEChood)	56.9 kWh/a
Energieffektivitetsklasse	A
Fluid Dynamic Efficiency (FDEhood)	29.30
Fluid Dynamic Efficiency-klasse	A
Belysningens effektivitet (LEhood)	40 lux/W
Belysningens effektivitetsklasse	A
Fedfiltreringseffektivitet	65.1 %
Fedfiltrering effektivitetsklasse	D
Luftstrøm ved minimumshastighed	200 m ³ /h
Luftstrøm ved maksimumshastighed	350 m ³ /h
Luftstrøm ved boost-hastighed	720 m ³ /h
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed	43 dBA
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed	53 dBA
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed	68 dBA
Strømforbrug i slukket tilstand	0.49 W
Tid, stigningsfaktor	0.9
Energieffektivitetsindeks	53.1
Målt luftmængde ved bedste driftspunkt	398 m ³ /h
Målt lufttryk ved bedste driftspunkt	429 Pa
Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt	162 W
Normal effekt på lys-system	5 W
Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle)	200 lux
Lydeffektniveau ved højeste indstilling	49 dBA

14. marts 2025