

**Produktblad angående KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014 av den 1 oktober 2013 och KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 66/2014 av den 14 januari 2014**

---

Leverantörens namn eller varumärke	SMEG
Produktkod	KDD90CNE2
Årlig effektförbrukning (AEC <sub>hood</sub> )	56.9 kWh/a
Energieffektivitetsklass	A
Flödesdynamisk effektivitet (FDE <sub>hood</sub> )	29.30
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A
Belysningseffektivitet (LE <sub>hood</sub> )	40 lux/W
Belysningseffektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitet	65.1 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass	D
Luftflöde vid minimihastighet	200 m <sup>3</sup> /h
Luftflöde vid maxhastighet	350 m <sup>3</sup> /h
Luftflöde vid boosthastighet	720 m <sup>3</sup> /h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimihastighet	43 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maximihastighet	53 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid boosthastighet	68 dBA
Effektförbrukning i fränläge	0.49 W
Tidsökningsfaktor	0.9
Energieffektivitetsindex	53.1
Uppmätt luftflöde vid bästa effektivitetspunkt	398 m <sup>3</sup> /h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt	429 Pa
Uppmätt tillförd effekt vid bästa effektivitetspunkt	162 W
Belysningssystemets normala effekt	5 W
Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (E <sub>middle</sub> )	200 lux
Ljudeffektnivå vid högsta inställning	49 dBA

den 11 december 2024

---