

Produktblad angående KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014 av den 1 oktober 2013 och KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 66/2014 av den 14 januari 2014

Leverantörens namn eller varumärke	SMEG
Produktkod	KDD90CNE2
Årlig effektförbrukning (AEC _{hood})	56.9 kWh/a
Energieffektivitetsklass	A
Flödesdynamisk effektivitet (FDE _{hood})	29.30
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A
Belysningseffektivitet (LE _{hood})	40 lux/W
Belysningseffektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitet	65.1 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass	D
Luftflöde vid minimihastighet	200 m ³ /h
Luftflöde vid maxhastighet	350 m ³ /h
Luftflöde vid boosthastighet	720 m ³ /h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimihastighet	43 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maximihastighet	53 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid boosthastighet	68 dBA
Effektförbrukning i fränläge	0.49 W
Tidsökningsfaktor	0.9
Energieffektivitetsindex	53.1
Uppmätt luftflöde vid bästa effektivitetspunkt	398 m ³ /h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt	429 Pa
Uppmätt tillförd effekt vid bästa effektivitetspunkt	162 W
Belysningssystemets normala effekt	5 W
Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (E _{middle})	200 lux
Ljudeffektnivå vid högsta inställning	49 dBA

den 9 juni 2026
