

Product fiche concerning the COMMISSION REGULATION (EU) No 66/2014 of 14 January 2014

Supplier name or brand	SMEG
Product code	KDD90VXBE
Щорічне енергоспоживання (AEC _{hood})	58.3 кВт/год
Клас енергоефективності	A
Динамічна ефективність передачі зволожуючого розчину (FDE витяжки)	30
Клас ефективності флюїдинамики	A
Ефективність освітлення (LE _{hood})	29 lux/W
Клас ефективності освітлення	A
Ефективність фільтрації жиру	65.1 %
Клас фільтрації	D
Потік повітря на мінімальній швидкості	160 м³/ч
Продуктивність на максимальній швидкості	350 м³/ч
Продуктивність на інтенсивній швидкості	700 м³/ч
Рівень шуму на мінімальній швидкості	40 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A, на максимальній швидкості	54 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A на Інтенсивній швидкості	70 дБ(A)
Енергоспоживання в режимі ВИМК. (Off)	0.49 Вт
Коефіцієнт збільшення часу	0.9
Клас енергоефективності	53.8
Потік повітря, виміряний в умовах оптимального ККД	397 м³/ч
Виміряний тиск повітря у точці найкращої ефективності	441 Па
Виміряна споживана потужність у точці найкращої ефективності	162 Вт
Номинальна потужність системи освітлення	7 Вт
Середнє освітлення варильної поверхні (E _{middle})	200 lux
Рівень звукової потужності при максимальному налаштуванні	54 дБ(A)

9 червня 2023 р.