

Supplier name or brand	SMEG
Product code	KDD90VXNE
צריכת יעילות שנתי (AECood)	58.3 kWh/a
קטגוריית יעילות אנרגטית	A
יעילות דינמית נזלית (FDEhood)	30
קטגוריית יעילות דינמית נזלית	A
יעילות תאורה (LEhood)	29 lux/W
קטגוריית יעילות תאורה	A
יעילות סיבון שומן	65.1 %
קטגוריית יעילות סיבון שומן	D
זרימת אוויר במהירות מינימלית	160 m <sup>3</sup> /h
זרימת אוויר במהירות מקסימלית	350 m <sup>3</sup> /h
זרימת אוויר במהירות מואצת	700 m <sup>3</sup> /h
אקוסטית באוויר במהירות מינימלית A פליטת עוצמת צליל בשקלול	40 dBA
אקוסטית באוויר במהירות מרבית A פליטת עוצמת צליל בשקלול	54 dBA
אקוסטית באוויר במהירות מואצת A פליטת עוצמת צליל בשקלול	70 dBA
צריכת חשמל במצב כבוי	0.49 W
מקדם הארכת זמן	0.9
אינדקס יעילות אנרגטית	53.8
קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר	397 m <sup>3</sup> /h
לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר	441 Pa
חשמל מבוא נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר	162 W
הספק נקוב של מערכת התאורה	7 W
הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	200 lux
רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר	54 dBA

יום ראשון 19 אפריל 2026