

**EU- Produktdatenblatt nach DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 65/2014 DER KOMMISSION vom 1. Oktober 2013 und DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 66/2014 DER KOMMISSION vom 14. Januar 2014**

---

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Name oder Marke des Herstellers  | SMEG                  |
| Produktkennzeichnung   | KFAB75RD              |
| Jährlicher Energieverbrauch (AEC)  | 36 kWh/Jahr           |
| Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz) | A+                    |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)  | 36.6                  |
| Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)                           | A                     |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood)   | 68.2 lux/W            |
| Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)   | A                     |
| Fettabscheidegrad (GFEhood)  | 61.1 %                |
| Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)                                   | E                     |
| Luftdurchsatz bei niedrigster Stufe  | 333 m <sup>3</sup> /h |
| Luftstrom auf Maximalstufe   | 649 m <sup>3</sup> /h |
| Luftstrom auf Intensivstufe  | 797 m <sup>3</sup> /h |
| A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)                | 50 dBA                |
| A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)                  | 67 dBA                |
| A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe                             | 72 dBA                |
| Energieverbrauch im Stand-by Modus (Ps)                                      | 0.49 W                |
| Zeitverlängerungsfaktor (f)  | 0.7                   |
| Energieeffizienzindex (EEI)  | 39.7                  |
| Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)   | 421 m <sup>3</sup> /h |
| Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)                           | 422 Pa                |
| Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)                             | 135 W                 |
| Beleuchtungs-Leistung (W)  | 2 W                   |
| Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)                | 150 lux               |
| Geräuschpegel bei höchster Einstellung (Lwa)                                 | 67 dBA                |

Mittwoch, 15. Januar 2025

---