

**Produktblad angående KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014 av den 1 oktober 2013 och KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 66/2014 av den 14 januari 2014**

---

Leverantörens namn eller varumärke	SMEG
Produktkod	KFAB75RD
Årlig effektförbrukning (AEC <sub>hood</sub> )	36 kWh/a
Energieffektivitetsklass	A+
Flödesdynamisk effektivitet (FDE <sub>hood</sub> )	36.6
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A
Belysningseffektivitet (LE <sub>hood</sub> )	68.2 lux/W
Belysningseffektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitet	61.1 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass	E
Luftflöde vid minimihastighet	333 m <sup>3</sup> /h
Luftflöde vid maxhastighet	649 m <sup>3</sup> /h
Luftflöde vid boosthastighet	797 m <sup>3</sup> /h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimihastighet	50 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maximihastighet	67 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid boosthastighet	72 dBA
Effektförbrukning i standbyläge	0.49 W
Tidsökningsfaktor	0.7
Energieffektivitetsindex	39.7
Uppmätt luftflöde vid bästa effektivitetspunkt	421 m <sup>3</sup> /h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt	422 Pa
Uppmätt tillförd effekt vid bästa effektivitetspunkt	135 W
Belysningssystemets normala effekt	2 W
Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (E <sub>middle</sub> )	150 lux
Ljudeffektnivå vid högsta inställning	67 dBA

den 12 december 2024

---