

Produktblad angående KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014 av den 1 oktober 2013 och KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 66/2014 av den 14 januari 2014

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Leverantörens namn eller varumärke | SMEG |
| Produktkod | KFAB84MB |
| Årlig effektförbrukning (AEC _{hood}) | 47.3 kWh/a |
| Energieffektivitetsklass | A |
| Flödesdynamisk effektivitet (FDE _{hood}) | 30.1 |
| Flödesdynamisk effektivitetsklass | A |
| Belysningseffektivitet (LE _{hood}) | 51.0 lux/W |
| Belysningseffektivitetsklass | A |
| Fettfiltreringseffektivitet | 65.2 % |
| Fettfiltreringseffektivitetsklass | D |
| Luftflöde vid minimihastighet | 284 m ³ /h |
| Luftflöde vid maxhastighet | 620 m ³ /h |
| Luftflöde vid boosthastighet | 712 m ³ /h |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimihastighet | 45 dBA |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maximihastighet | 64 dBA |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid boosthastighet | 65 dBA |
| Effektförbrukning i standbyläge | 0.49 W |
| Tidsökningsfaktor | 0.9 |
| Energieffektivitetsindex | 51.1 |
| Uppmätt luftflöde vid bästa effektivitetspunkt | 336 m ³ /h |
| Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt | 443 Pa |
| Uppmätt tillförd effekt vid bästa effektivitetspunkt | 137.3 W |
| Belysningssystemets normala effekt | 3 W |
| Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (E _{middle}) | 153 lux |
| Ljudeffektnivå vid högsta inställning | 64 dBA |

samedi 2 mai 2026
