

Product fiche concerning the COMMISSION REGULATION (EU) No 66/2014 of 14 January 2014

Supplier name or brand	SMEG
Product code	KFAB84ML
Щорічне енергоспоживання (AEC _{hood})	47.3 кВт/год
Клас енергоефективності	A
Динамічна ефективність передачі зволожуючого розчину (FDE витяжки)	30.1
Клас ефективності флюїдодинаміки	A
Ефективність освітлення (LE _{hood})	51.0 lux/W
Клас ефективності освітлення	A
Ефективність фільтрації жиру	65.2 %
Клас фільтрації	D
Потік повітря на мінімальній швидкості	284 м³/ч
Продуктивність на максимальній швидкості	620 м³/ч
Продуктивність на інтенсивній швидкості	712 м³/ч
Рівень шуму на мінімальній швидкості	45 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A, на максимальній швидкості	64 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A на інтенсивній швидкості	65 дБ(A)
Енергоспоживання в режимі очікування	0.49 Вт
Коефіцієнт збільшення часу	0.9
Клас енергоефективності	51.1
Потік повітря, виміряний в умовах оптимального ККД	336 м³/ч
Виміряний тиск повітря у точці найкращої ефективності	443 Па
Виміряна споживана потужність у точці найкращої ефективності	137.3 Вт
Номінальна потужність системи освітлення	3 Вт
Середнє освітлення варильної поверхні (E _{middle})	153 lux
Рівень звукової потужності при максимальному налаштуванні	64 дБ(A)

25 серпня 2026 р.