

**Produktblad angående KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014 av den 1 oktober 2013 och KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 66/2014 av den 14 januari 2014**

---

Leverantörens namn eller varumärke	SMEG
Produktkod	KFAB84MW
Årlig effektförbrukning (AEC <sub>hood</sub> )	47.3 kWh/a
Energieffektivitetsklass	A
Flödesdynamisk effektivitet (FDE <sub>hood</sub> )	30.1
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A
Belysningseffektivitet (LE <sub>hood</sub> )	51.0 lux/W
Belysningseffektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitet	65.2 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass	D
Luftflöde vid minimihastighet	284 m <sup>3</sup> /h
Luftflöde vid maxhastighet	620 m <sup>3</sup> /h
Luftflöde vid boosthastighet	712 m <sup>3</sup> /h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimihastighet	45 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maximihastighet	64 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid boosthastighet	65 dBA
Effektförbrukning i standbyläge	0.49 W
Tidsökningsfaktor	0.9
Energieffektivitetsindex	51.1
Uppmätt luftflöde vid bästa effektivitetspunkt	336 m <sup>3</sup> /h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt	443 Pa
Uppmätt tillförd effekt vid bästa effektivitetspunkt	137.3 W
Belysningssystemets normala effekt	3 W
Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (E <sub>middle</sub> )	153 lux
Ljudeffektnivå vid högsta inställning	64 dBA

den 2 juli 2026

---