

Produktblad vedrørende KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) nr. 65/2014 af 1. oktober 2013 og KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) nr. 66/2014 af 14 januar 2014

| | |
|---|-----------------------|
| Leverandørens navn eller varemærke | SMEG |
| Produktkod | KI120XE |
| Årligt effektivitet forbrug (AEChood) | 63.6 kWh/a |
| Energieffektivitetsklasse | B |
| Fluid Dynamic Efficiency (FDEhood) | 28.7 |
| Fluid Dynamic Efficiency-klasse | A |
| Belysningens effektivitet (LEhood) | 70.9 lux/W |
| Belysningens effektivitetsklasse | A |
| Fedtfiltreringseffektivitet | 79.8 % |
| Fedtfiltrering effektivitetsklasse | C |
| Luftstrøm ved minimumshastighed | 316 m ³ /h |
| Luftstrøm ved maksimumshastighed | 529 m ³ /h |
| Luftstrøm ved boost-hastighed | 783 m ³ /h |
| Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed | 48 dBA |
| Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed | 62 dBA |
| Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed | 70 dBA |
| Strømforbrug i slukket tilstand | 0.71 W |
| Tid, stigningsfaktor | 1.00 |
| Energieffektivitetsindeks | 58.7 |
| Målt luftmængde ved bedste driftspunkt | 394 m ³ /h |
| Målt lufttryk ved bedste driftspunkt | 449 Pa |
| Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt | 171 W |
| Normal effekt på lys-system | 4 W |
| Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle) | 312 lux |
| Lydeffektniveau ved højeste indstilling | 62 dBA |

Montag, 17. März 2025