

Produktblad vedrørende KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) nr. 65/2014 af 1. oktober 2013 og KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) nr. 66/2014 af 14 januar 2014

Leverandørens navn eller varemærke	SMEG
Produktkod	KI120XE
Årligt effektivitet forbrug (AEChood)	63.6 kWh/a
Energieffektivitetsklasse	B
Fluid Dynamic Efficiency (FDEhood)	28.7
Fluid Dynamic Efficiency-klasse	A
Belysningens effektivitet (LEhood)	70.9 lux/W
Belysningens effektivitetsklasse	A
Fedtfiltreringseffektivitet	79.8 %
Fedtfiltrering effektivitetsklasse	C
Luftstrøm ved minimumshastighed	316 m ³ /h
Luftstrøm ved maksimumshastighed	529 m ³ /h
Luftstrøm ved boost-hastighed	783 m ³ /h
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed	48 dBA
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed	62 dBA
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed	70 dBA
Strømforbrug i slukket tilstand	0.71 W
Tid, stigningsfaktor	1.00
Energieffektivitetsindeks	58.7
Målt luftmængde ved bedste driftspunkt	394 m ³ /h
Målt lufttryk ved bedste driftspunkt	449 Pa
Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt	171 W
Normal effekt på lys-system	4 W
Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle)	312 lux
Lydeffektniveau ved højeste indstilling	62 dBA

14. maj 2026