

**EU- Produktdatenblatt nach DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 65/2014 DER KOMMISSION vom 1. Oktober 2013 und DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 66/2014 DER KOMMISSION vom 14. Januar 2014**

---

Name oder Marke des Herstellers	SMEG
Produktkennzeichnung	KI120XE
Jährlicher Energieverbrauch (AEC)	63.6 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)	B
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	28.7
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	A
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	70.9 lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	A
Fettabscheidegrad (GFEhood)	79.8 %
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	C
Luftdurchsatz bei niedrigster Stufe	316 m <sup>3</sup> /h
Luftstrom auf Maximalstufe	529 m <sup>3</sup> /h
Luftstrom auf Intensivstufe	783 m <sup>3</sup> /h
A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)	48 dBA
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)	62 dBA
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe	70 dBA
Energieverbrauch im ausgeschaltetem Modus (Po)	0.71 W
Zeitverlängerungsfaktor (f)	1.00
Energieeffizienzindex (EEI)	58.7
Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)	394 m <sup>3</sup> /h
Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)	449 Pa
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)	171 W
Beleuchtungs-Leistung (W)	4 W
Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)	312 lux
Geräuschpegel bei höchster Einstellung (Lwa)	62 dBA

Samstag, 25. April 2026

---