

Product fiche concerning the COMMISSION REGULATION (EU) No 66/2014 of 14 January 2014

Supplier name or brand	SMEG
Product code	KI120XE
Consumo anual (AEChood)	63.6 kWh/a
Clase de eficiencia energética	B
Eficiencia fluidodinámica (FDEhood)	28.7
Clase de eficiencia fluidodinámica	A
Eficiencia de iluminación (LEhood)	70.9 lux/W
Clase de eficiencia de iluminación	A
Eficiencia de filtrado de grasa	79.8 %
Clase de eficiencia de filtrado de grasa	C
Caudal de aire a velocidad mínima	316 m ³ /h
Caudal de aire a velocidad máxima	529 m ³ /h
Caudal de aire a velocidad intensiva	783 m ³ /h
Emisión de potencia acústica aérea ponderada A a velocidad mínima	48 dBA
Emisión de potencia acústica aérea ponderada A a velocidad máxima	62 dBA
Emisión de potencia acústica aérea ponderada A a velocidad Boost	70 dBA
Consumo de energía en modo apagado	0.71 W
Factor de incremento temporal	1.00
Índice de eficiencia energética	58.7
Caudal de aire medido en el punto de máxima eficiencia	394 m ³ /h
Presión de aire medida en el punto de máxima eficiencia	449 Pa
Potencia eléctrica absorbida medida en el punto de máxima eficiencia	171 W
Normal Power of the light system	4 W
Iluminancia media de la luz sobre la superficie de cocción (Emiddle)	312 lux
Nivel de potencia acústica en el ajuste más alto	62 dBA

2 липня 2026 р.