

| | |
|--|-----------------------|
| Supplier name or brand | SMEG |
| Product code | KI120XE |
| צריכת יעילות שנתית (AEC _{hood}) | 63.6 kWh/a |
| קטגוריית יעילות אנרגטית | B |
| יעילות דינמית נוזלית (FDE _{hood}) | 28.7 |
| קטגוריית יעילות דינמית נוזלית | A |
| יעילות תאורה (LE _{hood}) | 70.9 lux/W |
| קטגוריית יעילות תאורה | A |
| יעילות סיבון שומן | 79.8 % |
| קטגוריית יעילות סיבון שומן | C |
| זרימת אוויר במהירות מינימלית | 316 m ³ /h |
| זרימת אוויר במהירות מקסימלית | 529 m ³ /h |
| זרימת אוויר במהירות מואצת | 783 m ³ /h |
| אקוסטיקה באוויר במהירות מינימלית A פליטת עוצמת צליל בשקלול | 48 dBA |
| אקוסטיקה באוויר במהירות מרבית A פליטת עוצמת צליל בשקלול | 62 dBA |
| אקוסטיקה באוויר במהירות מואצת A פליטת עוצמת צליל בשקלול | 70 dBA |
| צריכת חשמל במצב כבוי | 0.71 W |
| מקדם הארכת זמן | 1.00 |
| אינדקס יעילות אנרגטית | 58.7 |
| קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר | 394 m ³ /h |
| לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר | 449 Pa |
| חשמל מבוא נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר | 171 W |
| הספק נקוב של מערכת התאורה | 4 W |
| הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle) | 312 lux |
| רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר | 62 dBA |

יום חמישי 12 דצמבר 2024