

Supplier name or brand	SMEG
Product code	KI120XE
צריכת יעילות שנתית (AECood)	63.6 kWh/a
קטגוריית יעילות אנרגטית	B
יעילות דינמית נזלית (FDEhood)	28.7
קטגוריית יעילות דינמית נזלית	A
יעילות תאורה (LEhood)	70.9 lux/W
קטגוריית יעילות תאורה	A
יעילות סיבון שומן	79.8 %
קטגוריית יעילות סיבון שומן	C
זרימת אוויר במהירות מינימלית	316 m <sup>3</sup> /h
זרימת אוויר במהירות מקסימלית	529 m <sup>3</sup> /h
זרימת אוויר במהירות מואצת	783 m <sup>3</sup> /h
אקוסטית באוויר במהירות מינימלית A פליטת עוצמת צליל בשקלול	48 dBA
אקוסטית באוויר במהירות מרבית A פליטת עוצמת צליל בשקלול	62 dBA
אקוסטית באוויר במהירות מואצת A פליטת עוצמת צליל בשקלול	70 dBA
צריכת חשמל במצב כבוי	0.71 W
מקדם הארכת זמן	1.00
אינדקס יעילות אנרגטית	58.7
קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר	394 m <sup>3</sup> /h
לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר	449 Pa
חשמל מבוא נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר	171 W
הספק נקוב של מערכת התאורה	4 W
הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	312 lux
רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר	62 dBA

יום חמישי 25 יוני 2026