

Supplier name or brand	SMEG
Product code	KI120XE
Éves energiafogyasztás (AEC <sub>hood</sub> )	63.6 kWh/a
Energiahatékonysági osztály	B
Hidrodinamikai hatékonyság (FDE <sub>hood</sub> )	28.7
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály	A
Világítási hatékonyság (LE <sub>hood</sub> )	70.9 lux/W
Világítási hatékonysági osztály	A
Zsírszűrés hatékonysága	79.8 %
Zsírszűrő hatékonysági osztály	C
Légáram minimális sebességen	316 m <sup>3</sup> /h
Légáramlás maximális sebességen	529 m <sup>3</sup> /h
Légáramlás nyomásfokozási fordulatszámon	783 m <sup>3</sup> /h
Levegőben terjedő A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámon	48 dBA
Levegőben terjedő akusztikus A-súlyozású zajkibocsátás maximális sebességnél	62 dBA
Levegőben terjedő A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás, fokozott fordulatszámon	70 dBA
Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban	0.71 W
Időnövekedés mértéke	1.00
Energiahatékonysági mutató	58.7
Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton	394 m <sup>3</sup> /h
Legjobb hatásfok egy pontján mért légnyomás	449 Pa
Legjobb hatásfok egy pontján mért bemeneti elektromosság	171 W
A világítási rendszer normál teljesítménye	4 W
Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (E <sub>middle</sub> )	312 lux
Zajkibocsátás a legnagyobb beállításnál	62 dBA

2026. június 30., kedd