

Product fiche concerning the COMMISSION REGULATION (EU) No 66/2014 of 14 January 2014

| | |
|--|-----------------------|
| Supplier name or brand | SMEG |
| Product code | KI120XE |
| Årlig Effektivt Forbruk (AEC _{hood}) | 63.6 kWh/a |
| Energi effektivitets klasse | B |
| Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE _{hood}) | 28.7 |
| Flytende Dynamisk Effektivitet klasse | A |
| Belysning Effektivitet (LE _{hood}) | 70.9 lux/W |
| Belysning Effektivitet klasse | A |
| Fettfiltrering effektivitet | 79.8 % |
| Fettfiltrering effektivitetsklasse | C |
| Luftstrøm på minimum hastighet | 316 m ³ /h |
| Luftmengde ved maksimal hastighet | 529 m ³ /h |
| Luftmengde ved økt hastighet | 783 m ³ /h |
| Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet | 48 dBA |
| Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på maksimum hastighet | 62 dBA |
| Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økt hastighet | 70 dBA |
| Strømforbruk i Av-modus | 0.71 W |
| Tidsøkning faktor | 1.00 |
| Energi effektivitetsindeks | 58.7 |
| Målt lufttrykk på beste effektssgrad | 394 m ³ /h |
| Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP) | 449 Pa |
| Målt strøm på beste virkningsgrad | 171 W |
| Normal styrke på lyssystem | 4 W |
| Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle) | 312 lux |
| Lydstyrke nivå på høyeste styrke | 62 dBA |

fredag 1. mai 2026