

Product fiche concerning the COMMISSION REGULATION (EU) No 66/2014 of 14 January 2014

Supplier name or brand	SMEG
Product code	KI120XE
Årlig Effektivt Forbruk (AEC _{hood})	63.6 kWh/a
Energi effektivitets klasse	B
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE _{hood})	28.7
Flytende Dynamisk Effektivitet klasse	A
Belysning Effektivitet (LE _{hood})	70.9 lux/W
Belysning Effektivitet klasse	A
Fettfiltrering effektivitet	79.8 %
Fettfiltrering effektivitetsklasse	C
Luftstrøm på minimum hastighet	316 m ³ /h
Luftmengde ved maksimal hastighet	529 m ³ /h
Luftmengde ved økt hastighet	783 m ³ /h
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet	48 dB(A)
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på maksimum hastighet	62 dB(A)
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økt hastighet	70 dB(A)
Strømforbruk i Av-modus	0.71 W
Tidsøkning faktor	1.00
Energi effektivitetsindeks	58.7
Målt lufttrykk på beste effektssgrad	394 m ³ /h
Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	449 Pa
Målt strøm på beste virkningsgrad	171 W
Normal styrke på lyssystem	4 W
Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)	312 lux
Lydstyrke nivå på høyeste styrke	62 dB(A)

mandag 27. juni 2022