

**Produktblad angående KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014 av den 1 oktober 2013 och KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 66/2014 av den 14 januari 2014**

---

Leverantörens namn eller varumärke	SMEG
Produktkod	K1120XE
Årlig effektförbrukning (AEC <sub>hood</sub> )	63.6 kWh/a
Energieffektivitetsklass	B
Flödesdynamisk effektivitet (FDE <sub>hood</sub> )	28.7
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A
Belysningseffektivitet (LE <sub>hood</sub> )	70.9 lux/W
Belysningseffektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitet	79.8 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass	C
Luftflöde vid minimihastighet	316 m <sup>3</sup> /h
Luftflöde vid maxhastighet	529 m <sup>3</sup> /h
Luftflöde vid boosthastighet	783 m <sup>3</sup> /h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimihastighet	48 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maximihastighet	62 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid boosthastighet	70 dBA
Effektförbrukning i fränläge	0.71 W
Tidsökningsfaktor	1.00
Energieffektivitetsindex	58.7
Uppmätt luftflöde vid bästa effektivitetspunkt	394 m <sup>3</sup> /h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt	449 Pa
Uppmätt tillförd effekt vid bästa effektivitetspunkt	171 W
Belysningssystemets normala effekt	4 W
Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (E <sub>middle</sub> )	312 lux
Ljudeffektnivå vid högsta inställning	62 dBA

den 13 mars 2025

---