

Product fiche concerning the COMMISSION REGULATION (EU) No 66/2014 of 14 January 2014

Supplier name or brand	SMEG
Product code	K1120XE
Щорічне енергоспоживання (AEC _{hood})	63.6 кВт/год
Клас енергоефективності	B
Динамічна ефективність передачі зволожуючого розчину (FDE витяжки)	28.7
Клас ефективності флюїдинамики	A
Ефективність освітлення (LE _{hood})	70.9 lux/W
Клас ефективності освітлення	A
Ефективність фільтрації жиру	79.8 %
Клас фільтрації	C
Потік повітря на мінімальній швидкості	316 м³/ч
Продуктивність на максимальній швидкості	529 м³/ч
Продуктивність на інтенсивній швидкості	783 м³/ч
Рівень шуму на мінімальній швидкості	48 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A, на максимальній швидкості	62 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A на інтенсивній швидкості	70 дБ(A)
Енергоспоживання в режимі ВИМК. (Off)	0.71 Вт
Коефіцієнт збільшення часу	1.00
Клас енергоефективності	58.7
Потік повітря, виміряний в умовах оптимального ККД	394 м³/ч
Виміряний тиск повітря у точці найкращої ефективності	449 Па
Виміряна споживана потужність у точці найкращої ефективності	171 Вт
Номинальна потужність системи освітлення	4 Вт
Середнє освітлення варильної поверхні (E _{middle})	312 lux
Рівень звукової потужності при максимальному налаштуванні	62 дБ(A)

26 квітня 2026 р.