

| | |
|--|-----------------------|
| Leverandørens navn eller varemærke | SMEG |
| Produktkod | KI90XE |
| Årligt effektivitet forbrug (AEC _{hood}) | 65.8 kWh/a |
| Energieffektivitetsklasse | B |
| Fluid Dynamic Efficiency (FDE _{hood}) | 27.4 |
| Fluid Dynamic Efficiency-klasse | B |
| Belysningens effektivitet (LE _{hood}) | 88.6 lux/W |
| Belysningens effektivitetsklasse | A |
| Fedtfiltreringseffektivitet | 83.1 % |
| Fedtfiltrering effektivitetsklasse | C |
| Luftstrøm ved minimumshastighed | 311 m ³ /h |
| Luftstrøm ved maksimumshastighed | 533 m ³ /h |
| Luftstrøm ved boost-hastighed | 740 m ³ /h |
| Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed | 49 dBA |
| Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed | 63 dBA |
| Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed | 71 dBA |
| Strømforbrug i standbytilstand | 0.49 W |
| Energieffektivitetsindeks | 58.8 |
| Målt luftmængde ved bedste driftspunkt | 390 m ³ /h |
| Målt lufttryk ved bedste driftspunkt | 451 Pa |
| Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt | 171 W |
| Normal effekt på lys-system | 4 W |
| Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (E _{middle}) | 390 lux |
| Lydeffektniveau ved højeste indstilling | 63 dBA |

torstai 14. toukokuuta 2026
