

Leverandørens navn eller varemærke	SMEG
Produktkod	KI90XE
Årligt effektivitet forbrug (AEC _{hood})	65.8 kWh/a
Energieffektivitetsklasse	B
Fluid Dynamic Efficiency (FDE _{hood})	27.4
Fluid Dynamic Efficiency-klasse	B
Belysningens effektivitet (LE _{hood})	88.6 lux/W
Belysningens effektivitetsklasse	A
Fedtfiltreringseffektivitet	83.1 %
Fedtfiltrering effektivitetsklasse	C
Luftstrøm ved minimumshastighed	311 m ³ /h
Luftstrøm ved maksimumshastighed	533 m ³ /h
Luftstrøm ved boost-hastighed	740 m ³ /h
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed	49 dBA
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed	63 dBA
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed	71 dBA
Strømforbrug i standbytilstand	0.49 W
Energieffektivitetsindeks	58.8
Målt luftmængde ved bedste driftspunkt	390 m ³ /h
Målt lufttryk ved bedste driftspunkt	451 Pa
Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt	171 W
Normal effekt på lys-system	4 W
Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (E _{middle})	390 lux
Lydeffektniveau ved højeste indstilling	63 dBA

28 October 2024
