

**EU- Produktdatenblatt nach DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 65/2014 DER KOMMISSION vom 1. Oktober 2013 und DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 66/2014 DER KOMMISSION vom 14. Januar 2014**

Name oder Marke des Herstellers	SMEG
Produktkennzeichnung	KI90XE
Jährlicher Energieverbrauch (AEC)	65.8 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)	B
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	27.4
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	B
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	88.6 lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	A
Fettabscheidegrad (GFEhood)	83.1 %
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	C
Luftdurchsatz bei niedrigster Stufe	311 m <sup>3</sup> /h
Luftstrom auf Maximalstufe	533 m <sup>3</sup> /h
Luftstrom auf Intensivstufe	740 m <sup>3</sup> /h
A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)	49 dBA
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)	63 dBA
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe	71 dBA
Energieverbrauch im Stand-by Modus (Ps)	0.49 W
Energieeffizienzindex (EEI)	58.8
Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)	390 m <sup>3</sup> /h
Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)	451 Pa
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)	171 W
Beleuchtungs-Leistung (W)	4 W
Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)	390 lux
Geräuschpegel bei höchster Einstellung (Lwa)	63 dBA

Samstag, 4. April 2026