

EU- Produktdatenblatt nach DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 65/2014 DER KOMMISSION vom 1. Oktober 2013 und DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 66/2014 DER KOMMISSION vom 14. Januar 2014

| | |
|--|-----------------------|
| Name oder Marke des Herstellers | SMEG |
| Produktkennzeichnung | KI90XE |
| Jährlicher Energieverbrauch (AEC) | 65.8 kWh/Jahr |
| Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz) | B |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood) | 27.4 |
| Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood) | B |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood) | 88.6 lux/W |
| Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood) | A |
| Fettabscheidegrad (GFEhood) | 83.1 % |
| Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood) | C |
| Luftdurchsatz bei niedrigster Stufe | 311 m ³ /h |
| Luftstrom auf Maximalstufe | 533 m ³ /h |
| Luftstrom auf Intensivstufe | 740 m ³ /h |
| A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin) | 49 dBA |
| A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax) | 63 dBA |
| A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe | 71 dBA |
| Energieverbrauch im Stand-by Modus (Ps) | 0.49 W |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 58.8 |
| Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep) | 390 m ³ /h |
| Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep) | 451 Pa |
| Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep) | 171 W |
| Beleuchtungs-Leistung (W) | 4 W |
| Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle) | 390 lux |
| Geräuschpegel bei höchster Einstellung (Lwa) | 63 dBA |

Mittwoch, 19. Februar 2025