

Supplier name or brand	SMEG
Product code	KI90XE
Årlig Effektivt Forbruk (AEC _{hood})	65.8 kWh/a
Energi effektivitets klasse	B
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE _{hood})	27.4
Flytende Dynamisk Effektivitet klasse	B
Belysning Effektivitet (LE _{hood})	88.6 lux/W
Belysning Effektivitet klasse	A
Fettfiltrering effektivitet	83.1 %
Fettfiltrering effektivitetsklasse	C
Luftstrøm på minimum hastighet	311 m ³ /h
Luftmengde ved maksimal hastighet	533 m ³ /h
Luftmengde ved økt hastighet	740 m ³ /h
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet	49 dB(A)
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på maksimum hastighet	63 dB(A)
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økt hastighet	71 dB(A)
Strømforbruk - hvilemodus	0.49 W
Energi effektivitetsindeks	58.8
Målt lufttrykk på beste effektssgrad	390 m ³ /h
Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	451 Pa
Målt strøm på beste virkningsgrad	171 W
Normal styrke på lyssystem	4 W
Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)	390 lux
Lydstyrke nivå på høyeste styrke	63 dB(A)

søndag 1. september 2024