

Karta produktu zgodna z ROZPORZĄDZENIEM DELEGOWANYM KOMISJI (UE) NR 65/2014 z dnia 1 października 2013 r. oraz ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 66/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.

Nazwa dostawcy lub znak towarowy	SMEG
Identyfikator modelu dostawcy	KI90XE
Roczne zużycie energii (AEC _{hood})	65.8 kWh/a
Klasa efektywności energetycznej	B
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE _{hood})	27.4
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	B
Sprawność oświetlenia (LE _{hood})	88.6 lux/W
Klasa sprawności oświetlenia	A
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń (GFE _{hood})	83.1 %
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	C
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Q _{min})	311 m ³ /h
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Q _{max})	533 m ³ /h
Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Q _{boost})	740 m ³ /h
Poziom hałasu przy min wydajności	49 dBA
Poziom hałasu przy max wydajności	63 dBA
Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego	71 dBA
Pobór mocy mierzony w trybie czuwania (P _s)	0.49 W
Wskaźnik efektywności energetycznej EEI	58.8
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (P _{bep})	390 m ³ /h
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (P _{bep})	451 Pa
Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	171 W
Moc nominalna systemu oświetlenia (W _I)	4 W
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (E _{middle})	390 lux
Poziom mocy akustycznej (L _{wa})	63 dBA

pondělí 16. března 2026