

**Produktblad angående KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014 av den 1 oktober 2013 och KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 66/2014 av den 14 januari 2014**

---

Leverantörens namn eller varumärke	SMEG
Produktkod	KI90XE
Årlig effektförbrukning (AEC <sub>hood</sub> )	65.8 kWh/a
Energieffektivitetsklass	B
Flödesdynamisk effektivitet (FDE <sub>hood</sub> )	27.4
Flödesdynamisk effektivitetsklass	B
Belysningseffektivitet (LE <sub>hood</sub> )	88.6 lux/W
Belysningseffektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitet	83.1 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass	C
Luftflöde vid minimihastighet	311 m <sup>3</sup> /h
Luftflöde vid maxhastighet	533 m <sup>3</sup> /h
Luftflöde vid boosthastighet	740 m <sup>3</sup> /h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimihastighet	49 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maximihastighet	63 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid boosthastighet	71 dBA
Effektförbrukning i standbyläge	0.49 W
Energieffektivitetsindex	58.8
Uppmätt luftflöde vid bästa effektivitetspunkt	390 m <sup>3</sup> /h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt	451 Pa
Uppmätt tillförd effekt vid bästa effektivitetspunkt	171 W
Belysningssystemets normala effekt	4 W
Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (E <sub>middle</sub> )	390 lux
Ljudeffektnivå vid högsta inställning	63 dBA

den 16 juni 2026

---