

Product fiche concerning the COMMISSION REGULATION (EU) No 66/2014 of 14 January 2014

Supplier name or brand	SMEG
Product code	KI90XE
Щорічне енергоспоживання (AEC _{hood})	65.8 кВт/год
Клас енергоефективності	B
Динамічна ефективність передачі зволожуючого розчину (FDE витяжки)	27.4
Клас ефективності флюїдинамики	B
Ефективність освітлення (LE _{hood})	88.6 lux/W
Клас ефективності освітлення	A
Ефективність фільтрації жиру	83.1 %
Клас фільтрації	C
Потік повітря на мінімальній швидкості	311 м³/ч
Продуктивність на максимальній швидкості	533 м³/ч
Продуктивність на інтенсивній швидкості	740 м³/ч
Рівень шуму на мінімальній швидкості	49 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A, на максимальній швидкості	63 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A на інтенсивній швидкості	71 дБ(A)
Енергоспоживання в режимі очікування	0.49 Вт
Клас енергоефективності	58.8
Потік повітря, виміряний в умовах оптимального ККД	390 м³/ч
Виміряний тиск повітря у точці найкращої ефективності	451 Па
Виміряна споживана потужність у точці найкращої ефективності	171 Вт
Номінальна потужність системи освітлення	4 Вт
Середнє освітлення варильної поверхні (E _{middle})	390 lux
Рівень звукової потужності при максимальному налаштуванні	63 дБ(A)

26 квітня 2026 р.