

EU- Produktdatenblatt nach DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 65/2014 DER KOMMISSION vom 1. Oktober 2013 und DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 66/2014 DER KOMMISSION vom 14. Januar 2014

| | |
|--|-----------------------|
| Name oder Marke des Herstellers | SMEG |
| Produktkennzeichnung | KICGR52X |
| Jährlicher Energieverbrauch (AEC) | 53.5 kWh/Jahr |
| Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz) | A |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood) | 29.2 |
| Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood) | A |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood) | 73 lux/W |
| Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood) | A |
| Fettabscheidegrad (GFEhood) | 75.1 % |
| Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood) | C |
| Luftdurchsatz bei niedrigster Stufe | 300 m ³ /h |
| Luftstrom auf Maximalstufe | 600 m ³ /h |
| Luftstrom auf Intensivstufe | 680 m ³ /h |
| A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin) | 57 dBA |
| A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax) | 71 dBA |
| A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe | 73 dBA |
| Energieverbrauch im ausgeschaltetem Modus (Po) | 0.49 W |
| Zeitverlängerungsfaktor (f) | 0.9 |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 51.7 |
| Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep) | 382 m ³ /h |
| Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep) | 435 Pa |
| Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep) | 158 W |
| Beleuchtungs-Leistung (W) | 2 W |
| Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle) | 160 lux |
| Geräuschpegel bei höchster Einstellung (Lwa) | 71 dBA |

Mittwoch, 15. Januar 2025