

Nazwa dostawcy lub znak towarowy	SMEG
Identyfikator modelu dostawcy	KICGR52X2
Roczne zużycie energii (AEC _{hood})	53.5 kWh/a
Klasa efektywności energetycznej	A
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE _{hood})	29.2
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	A
Sprawność oświetlenia (LE _{hood})	73 lux/W
Klasa sprawności oświetlenia	A
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń (GFE _{hood})	75.1 %
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	C
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Q _{min})	260 m ³ /h
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Q _{max})	580 m ³ /h
Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Q _{boost})	670 m ³ /h
Poziom hałasu przy min wydajności	54 dBA
Poziom hałasu przy max wydajności	66 dBA
Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego	69 dBA
Pobór mocy mierzony w trybie wyłączenia (P _o)	0.49 W
Współczynnik upływu czasu (f)	0.9
Wskaźnik efektywności energetycznej EEI	51.6
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (P _{bep})	370 m ³ /h
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (P _{bep})	440 Pa
Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	155 W
Moc nominalna systemu oświetlenia (W _I)	2.2 W
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (E _{middle})	160 lux
Poziom mocy akustycznej (L _{wa})	66 dBA

3 de junho de 2026