

Product fiche concerning the COMMISSION REGULATION (EU) No 66/2014 of 14 January 2014

Supplier name or brand	SMEG
Product code	KICGR52X2
Щорічне енергоспоживання (AEC _{hood})	53.5 кВт/год
Клас енергоефективності	A
Динамічна ефективність передачі зволожуючого розчину (FDE витяжки)	29.2
Клас ефективності флюїдинамики	A
Ефективність освітлення (LE _{hood})	73 lux/W
Клас ефективності освітлення	A
Ефективність фільтрації жиру	75.1 %
Клас фільтрації	C
Потік повітря на мінімальній швидкості	260 м³/ч
Продуктивність на максимальній швидкості	580 м³/ч
Продуктивність на інтенсивній швидкості	670 м³/ч
Рівень шуму на мінімальній швидкості	54 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A, на максимальній швидкості	66 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A на Інтенсивній швидкості	69 дБ(A)
Енергоспоживання в режимі ВИМК. (Off)	0.49 Вт
Коефіцієнт збільшення часу	0.9
Клас енергоефективності	51.6
Поток повітря, виміряний в умовах оптимального ККД	370 м³/ч
Виміряний тиск повітря у точці найкращої ефективності	440 Па
Виміряна споживана потужність у точці найкращої ефективності	155 Вт
Номінальна потужність системи освітлення	2.2 Вт
Середнє освітлення варильної поверхні (E _{middle})	160 lux
Рівень звукової потужності при максимальному налаштуванні	66 дБ(A)

5 червня 2026 р.