

**Produktblad angående KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014 av den 1 oktober 2013 och KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 66/2014 av den 14 januari 2014**

---

Leverantörens namn eller varumärke	SMEG
Produktkod	KICGR70X
Årlig effektförbrukning (AEC <sub>hood</sub> )	53.5 kWh/a
Energieffektivitetsklass	A
Flödesdynamisk effektivitet (FDE <sub>hood</sub> )	29.2
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A
Belysningseffektivitet (LE <sub>hood</sub> )	91 lux/W
Belysningseffektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitet	75.1 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass	C
Luftflöde vid minimihastighet	300 m <sup>3</sup> /h
Luftflöde vid maxhastighet	590 m <sup>3</sup> /h
Luftflöde vid boosthastighet	690 m <sup>3</sup> /h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimihastighet	56 dB(A)
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maximihastighet	69 dB(A)
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid boosthastighet	72 dB(A)
Effektförbrukning i fränläge	0.49 W
Tidsökningsfaktor	0.9
Energieffektivitetsindex	51.7
Uppmätt luftflöde vid bästa effektivitetspunkt	398 m <sup>3</sup> /h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt	417 Pa
Uppmätt tillförd effekt vid bästa effektivitetspunkt	158 W
Belysningssystemets normala effekt	2 W
Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (E <sub>middle</sub> )	200 lux
Ljudeffektnivå vid högsta inställning	69 dB(A)

den 2 oktober 2022

---