

Supplier name or brand	SMEG
Product code	KICGR70X
Щорічне енергоспоживання (AEC _{hood})	53.5 кВт/год
Клас енергоефективності	A
Динамічна ефективність передачі зволожуючого розчину (FDE витяжки)	29.2
Клас ефективності флюїдинамики	A
Ефективність освітлення (LE _{hood})	91 lux/W
Клас ефективності освітлення	A
Ефективність фільтрації жиру	75.1 %
Клас фільтрації	C
Потік повітря на мінімальній швидкості	300 м³/ч
Продуктивність на максимальній швидкості	590 м³/ч
Продуктивність на інтенсивній швидкості	690 м³/ч
Рівень шуму на мінімальній швидкості	56 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A, на максимальній швидкості	69 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A на Інтенсивній швидкості	72 дБ(A)
Енергоспоживання в режимі ВИМК. (Off)	0.49 Вт
Коефіцієнт збільшення часу	0.9
Клас енергоефективності	51.7
Поток повітря, виміряний в умовах оптимального ККД	398 м³/ч
Виміряний тиск повітря у точці найкращої ефективності	417 Pa
Виміряна споживана потужність у точці найкращої ефективності	158 Вт
Номінальна потужність системи освітлення	2 Вт
Середнє освітлення варильної поверхні (E _{middle})	200 lux
Рівень звукової потужності при максимальному налаштуванні	69 дБ(A)

27 вересня 2024 р.