

Supplier name or brand	SMEG
Product code	KIV90XE
צריכת יעילות שנתי (AEC_hood)	64.4 kWh/a
קטגוריית יעילות אנרגטית	B
יעילות דינמית נזלית (FDE_hood)	28.6
קטגוריית יעילות דינמית נזלית	A
יעילות תאורה (LE_hood)	91.8 lux/W
קטגוריית יעילות תאורה	A
יעילות סינון שומן	84.5 %
קטגוריית יעילות סינון שומן	C
זרימת אוויר במהירות מינימלית	310 m ³ /h
זרימת אוויר במהירות מקסימלית	535 m ³ /h
זרימת אוויר במהירות מואצת	760 m ³ /h
אקוסטית באוויר במהירות מינימלית A פליטת עוצמת צליל בשקלול	50 dBA
אקוסטית באוויר במהירות מרבית A פליטת עוצמת צליל בשקלול	62 dBA
אקוסטית באוויר במהירות מואצת A פליטת עוצמת צליל בשקלול	71 dBA
צריכת חשמל במצב המתנה	0.49 W
מקדם הארכת זמן	1.00
קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר	417 m ³ /h
לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר	426 Pa
חשמל מבוא נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר	173 W
הספק נקוב של מערכת התאורה	4 W
הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	404 lux
רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר	62 dBA

יום ראשון 19 אפריל 2026