

Supplier name or brand	SMEG
Product code	KL190XE
צריכת יעילות שנתית (AEC_hood)	59.2 kWh/a
קטגוריית יעילות אנרגטית	B
יעילות דינמית נזלית (FDE_hood)	28.7
קטגוריית יעילות דינמית נזלית	A
יעילות תאורה (LE_hood)	101.8 lux/W
קטגוריית יעילות תאורה	A
יעילות סינון שומן	59.6 %
קטגוריית יעילות סינון שומן	E
זרימת אוויר במהירות מינימלית	304 m ³ /h
זרימת אוויר במהירות מקסימלית	525 m ³ /h
זרימת אוויר במהירות מואצת	783 m ³ /h
אקוסטיקה באוויר במהירות מינימלית A פליטת עוצמת צליל בשקלול	53 dBA
אקוסטיקה באוויר במהירות מרבית A פליטת עוצמת צליל בשקלול	65 dBA
אקוסטיקה באוויר במהירות מואצת A פליטת עוצמת צליל בשקלול	71 dBA
צריכת חשמל במצב המתנה	0.49 W
מקדם הארכת זמן	1.00
אינדקס יעילות אנרגטית	55.6
קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר	372 m ³ /h
לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר	454 Pa
חשמל מבוא נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר	163 W
הספק נקוב של מערכת התאורה	2 W
הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	224 lux
רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר	65 dBA

שבת 14 דצמבר 2024